



# WHEEL SUPERCLEAN FL



Prelavado específico de carácter alcalino que consigue eliminar fácilmente la suciedad adherida sobre las llantas dejándolas limpias y brillantes sin dañarlas.

## MODO DE EMPLEO

En centros de lavado se recomienda una dosificación alrededor de 25 mL/min. En puentes y trenes de lavado se recomienda una dosificación alrededor de 25 mL/min. Para aplicaciones manuales se recomienda trabajar con una dosificación entre 10-20%.

## NORMA DE ALMACENAJE

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

## INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO

Calentamiento: Cambio del color, sin afectar a las propiedades del preparado.

Luz Solar: Cambio del color, sin afectar a las propiedades del preparado.

## APLICACIÓN



## EMBALAJE

