



SupTech WAXFINISH DRY



Cera específica con agentes especiales que proporcionan un brillo intenso y un efecto secado de alta calidad a la superficie del vehículo.

Mezcla de tensioactivos especiales para el secado brillo, encerado y protección de carrocerías de vehículos en las estaciones de lavado automático.

Su aplicación forma una película sobre la carrocería del automóvil, que repele el agua proporcionando un secado rápido de los vehículos.

Contiene agentes protectores de corrosión que dejan las superficies brillantes, efectuando al mismo tiempo una verdadera protección contra la oxidación.

MODO DE EMPLEO

Tomando el producto puro directamente del envase mediante bomba dosificadora. En centros de lavado se recomienda una dosificación alrededor de 10 mL/min. En puentes y trenes de lavado se recomienda una dosificación alrededor de 15 mL/min.

NORMA DE ALMACENAJE

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

APLICACIÓN



EMBALAJE

