SupTech FOAMY PRE-WASH

Potente prelavado con gran poder de espumación que consigue adherirse fácilmente sobre la superficie para disolver y eliminar de forma efectiva la suciedad depositada sobre la carrocería.

MODO DE EMPLEO

Para máquina automática:
Aplicar mediante bomba dosificadora, el producto puro es aspirado por la bomba dosificadora y la máquina realizará automáticamente la dilución. Verificar que la concentración de la dilución no sea superior al 6%.

Para venturis y dosatrón:
Aspirar el producto puro mediante el sistema de dosificación y regular el equipo a una mezcla entre el 2 y el 6% de concentración, en función de la suciedad a eliminar.

Para prelavado manual, pulverizadores:
Diluir manualmente el producto entre un 2 - 6%, en función de la suciedad a eliminar, rociar el vehículo con la dilución anteriormente preparada, dejar actuar durante 1 a 3 minutos y aclarar con agua a presion.

Es importante no dejar secar nunca el producto químico sobre la carrocería, ni rociarlo sobre superficies muy calientes o mates sin antes humedecerlas y que no se exponga el vehículo al sol durante su aplicación.

NORMA DE ALMACENAJE

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

APLICACIÓN

FORMATOS

FECHA DE EDICION: 09/03/2022

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al usuario. El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el adecuado.