

# SupTech FOAMY PRE-WASH



(ES)

Potente prelavado con gran poder de espumación que consigue adherirse fácilmente sobre la superficie para disolver y eliminar de forma efectiva la suciedad depositada sobre la carrocería.

## MODO DE EMPLEO

Para máquina automática:

Aplicar mediante bomba dosificadora, el producto puro es aspirado por la bomba dosificadora y la máquina realizará automáticamente la dilución. Verificar que la concentración de la dilución no sea superior al 6%.

Para venturis y dosatrón:

Aspirar el producto puro mediante el sistema de dosificación y regular el equipo a una mezcla entre el 2 y el 6% de concentración, en función de la suciedad a eliminar.

Para prelavado manual, pulverizadores:

Diluir manualmente el producto entre un 2 - 6%, en función de la suciedad a eliminar, rociar el vehículo con la dilución anteriormente preparada, dejar actuar durante 1 a 3 minutos y aclarar con agua a presión.

Es importante no dejar secar nunca el producto químico sobre la carrocería, ni rociarlo sobre superficies muy calientes o mates sin antes humedecerlas y que no se exponga el vehículo al sol durante su aplicación.

## NORMA DE ALMACENAJE

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

## INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| PRESENTACIÓN FÍSICA ..... | Líquido                       |
| COLOR .....               | Marrón                        |
| PESO ESPECÍFICO .....     | 1105 - 1125 kg/m <sup>3</sup> |
| pH.....                   | 12,85 - 13,85 (100 %)         |

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al usuario. El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el adecuado.

(GB)

A powerful prewash with great foaming power that easily adheres to the surface to effectively dissolve and remove dirt deposited on the bodywork.

## DIRECTIONS FOR USE

For automatic machines: Apply by dosing pump; the product is suctioned directly by the dosing pump and the machine dilutes it automatically. Check that the concentration of the dilution does not exceed 6%.

For Venturi and Dosatron: Pump product directly using the dosing system and adjust equipment to a 2 to 6% concentration mix, based on the amount of dirt to eliminate.

For manual pre-wash, sprayers: Dilute product manually, 2 - 6%, based on dirt to remove; spray the vehicle with the dilution, let it work for 1 to 3 minutes and rinse with pressurised water.

Do not to ever let the chemical product dry on the vehicle body. Do not spray it over very hot or matt surfaces without wetting them previously. Do not apply the product in the sun.

## STORAGE INDICATIONS

Do not keep in places exposed to extreme temperatures and avoid direct contact with sunlight.

INDUSTRIAL PRODUCT. FOR PROFESSIONAL USE.

IN CASE OF ACCIDENT, CONTACT THE POISONS INFORMATION SERVICE.

## ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| PHYSICAL APPEARANCE..... | Liquid                        |
| COLOUR .....             | Brown                         |
| SPECIFIC WEIGHT .....    | 1105 - 1125 kg/m <sup>3</sup> |
| pH.....                  | 12,85 - 13,85 (100 %)         |

The information contained in this file represents the extent of our technical knowledge about the product on the day it was updated and is given to the user in good faith. Use of this information and the conditions under which the product is used are the exclusive responsibility of the user if used for purposes for which it is not suited.