

WHEEL SUPERCLEAN FL



(ES)

Prelavado específico de carácter alcalino que consigue eliminar fácilmente la suciedad adherida sobre las llantas dejándolas limpias y brillantes sin dañarlas.

MODO DE EMPLEO

En centros de lavado se recomienda una dosificación alrededor de 25 mL/min. En puentes y trenes de lavado se recomienda una dosificación alrededor de 25 mL/min. Para aplicaciones manuales se recomienda trabajar con una dosificación entre 10-20%.

NORMA DE ALMACENAJE

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO

PRESENTACIÓN FÍSICA Líquido
COLOR Verde
PESO ESPECÍFICO 1050 - 1070 kg/m³
pH..... 13 - 14 (100 %)

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al usuario. El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el adecuado.

(GB)

A specific high-power alkaline in nature, it easily removes dirt from the rims, leaving them clean and shiny without damaging them.

DIRECTIONS FOR USE

Recommended dosing for jet wash areas is 25 ml/min approximately. Recommended dosing for rollovers and tunnels is 25 ml/min approximately. For manual application, dosage between 10% and 20% is recommended.

STORAGE INDICATIONS

Do not keep in places exposed to extreme temperatures and avoid direct contact with sunlight.

INDUSTRIAL PRODUCT. FOR PROFESSIONAL USE.

IN CASE OF ACCIDENT, CONTACT THE POISONS INFORMATION SERVICE.

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION

PHYSICAL APPEARANCE..... Liquid
COLOUR Green
SPECIFIC WEIGHT 1050 - 1070 kg/m³
pH..... 13 - 14 (100 %)

The information contained in this file represents the extent of our technical knowledge about the product on the day it was updated and is given to the user in good faith. Use of this information and the conditions under which the product is used are the exclusive responsibility of the user if used for purposes for which it is not suited.