

BasTech ORIGINAL DRYING



(ES)

Versión básica ORIGINAL DRYING para aplicar en la última fase del lavado, facilitando ligeramente el escurrido del agua y asegurando un buen secado de la carrocería.

Mezcla de tensioactivos especiales para el secado brillo, encerado y protección de carrocerías de vehículos en las estaciones de lavado automático.

Su aplicación forma una película sobre la carrocería del automóvil, que repele el agua proporcionando un secado rápido de los vehículos.

Contiene agentes protectores de corrosión que dejan las superficies brillantes, efectuando al mismo tiempo una verdadera protección contra la oxidación.

MODO DE EMPLEO

Tomando el producto puro directamente del envase, mediante bomba dosificadora o sistema alternativo. Dosificar unos 10 mL/min en centros de lavado, para puentes y trenes de lavado dosificar unos 15 mL/min.

NORMA DE ALMACENAJE

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO

PRESENTACIÓN FÍSICA Líquido
COLOR Azul
PESO ESPECÍFICO 980 - 1000 kg/m³
pH..... 2,5 - 3,5 (100 %)

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al usuario. El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el adecuado.

(GB)

A basic version of ORIGINAL DRYING to be applied in the final wash phase, that helps to facilitate water run-off and ensures that the bodywork dries well. A mixture of special surfactants for drying, polishing, waxing and protecting vehicle bodies at automatic vehicle wash facilities.

When applied, it forms a film on the vehicle body which repels water and thus increases the speed of vehicle drying.

Contains agents which prevent corrosion and which give a high shine to surfaces while offering real rust protection.

DIRECTIONS FOR USE

Take the product directly from the container using a metering pump. Recommended dosing for jet wash areas is 10 ml/min approximately. Recommended dosing for rollovers and tunnels is 15 ml/min approximately.

STORAGE INDICATIONS

Do not keep in places exposed to extreme temperatures and avoid direct contact with sunlight.

INDUSTRIAL PRODUCT. FOR PROFESSIONAL USE.

IN CASE OF ACCIDENT, CONTACT THE POISONS INFORMATION SERVICE.

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION

PHYSICAL APPEARANCE..... Liquid
COLOUR Blue
SPECIFIC WEIGHT 980 - 1000 kg/m³
pH..... 2,5 - 3,5 (100 %)

The information contained in this file represents the extent of our technical knowledge about the product on the day it was updated and is given to the user in good faith. Use of this information and the conditions under which the product is used are the exclusive responsibility of the user if used for purposes for which it is not suited.