


SupTech ORIGINAL DRYING



(ES)

Producto de elevada calidad para aplicar en la última fase del lavado, facilitando ligeramente el escurrido del agua y asegurando un buen secado de la carrocería.

Mezcla de tensioactivos especiales para el secado brillo, encerado y protección de carrocerías de vehículos en las estaciones de lavado automático.

Su aplicación forma una película sobre la carrocería del automóvil, que repele el agua proporcionando un secado rápido de los vehículos.

Contiene agentes protectores de corrosión que dejan las superficies brillantes, efectuando al mismo tiempo una verdadera protección contra la oxidación.

MODO DE EMPLEO

En centros de lavado se recomienda una dosificación alrededor de 7 mL/min. En puentes y trenes de lavado se recomienda una dosificación alrededor de 10 mL/min.

NORMA DE ALMACENAJE

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO

PRESENTACIÓN FÍSICA Líquido
COLOR Amarillo
PESO ESPECÍFICO 965 - 985 kg/m³
pH..... 2,8 - 3,8 (100 %)

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al usuario. El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el adecuado.

(GB)

A high-quality product to be applied within the final stage of washing, facilitating water run-off and ensuring that the bodywork dries impeccably.

A blend of special surfactants for drying, polishing, waxing and protecting bodywork in automatic car washes. Its application forms a film on the car body that repels water, providing rapid drying. It contains corrosion-resistant agents that leave surfaces shiny while providing effective protection against rust.

DIRECTIONS FOR USE

Recommended dosing for jet wash areas is 7 ml/min approximately. Recommended dosing for rollovers and tunnels is 10 ml/min approximately.

STORAGE INDICATIONS

Do not keep in places exposed to extreme temperatures and avoid direct contact with sunlight.

INDUSTRIAL PRODUCT. FOR PROFESSIONAL USE.

IN CASE OF ACCIDENT, CONTACT THE POISONS INFORMATION SERVICE.

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION

PHYSICAL APPEARANCE..... Liquid
COLOUR Yellow
SPECIFIC WEIGHT 965 - 985 kg/m³
pH..... 2,8 - 3,8 (100 %)

The information contained in this file represents the extent of our technical knowledge about the product on the day it was updated and is given to the user in good faith. Use of this information and the conditions under which the product is used are the exclusive responsibility of the user if used for purposes for which it is not suited.