

SUPER FOAM



(ES)

Espuma alcalina con acción de limpieza prelavado. Elimina la suciedad más incrustada sobre la carrocería y vehículos tradicionales e industriales.

El producto tiene una acción específica sobre la suciedad industrial que se deposita sobre la carrocería aportando un elevado efecto espumante que se adhiere sobre la superficie. Su alto contenido en tensioactivos le confiere un gran poder humectante y desengrasante que disuelve y elimina todo tipo de restos grasos y suciedades difíciles.

MODO DE EMPLEO

Para dosificación manual o automática se recomienda trabajar en diluciones de producto entre un 2 - 20%, en función de la suciedad a eliminar. Rociar el vehículo con el producto diluido, dejar actuar durante 1 a 3 minutos y aclarar con agua a presión. Es importante no dejar secar nunca el producto químico sobre la carrocería, ni rociarlo sobre superficies muy calientes o mates sin antes humedecerlas y que no se exponga el vehículo al sol durante su aplicación. Tras la aplicación del producto, aclarar con agua a alta presión.

NORMA DE ALMACENAJE

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO

PRESENTACIÓN FÍSICA	Líquido
COLOR	Amarillento
PESO ESPECÍFICO	1060 - 1080 kg/m ³
pH.....	12,8 - 13,8

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al usuario. El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el adecuado.

(GB)

Alkaline foam for pre-wash cleaning action. Removes the most stubborn dirt from the bodywork of traditional and industrial vehicles.

The product has a specific action on industrial dirt that settles on the bodywork, providing a strong foaming effect that adheres to the surface. Its high surfactant content gives it great wetting and degreasing power that dissolves and removes all types of greasy residue and stubborn dirt.

DIRECTIONS FOR USE

For manual or automatic dosing, we recommend working with product dilutions of 2-20%, depending on the amount of dirt to be removed. Spray the vehicle with the diluted product, let it sit for 1 to 3 minutes, and rinse with pressurized water. It is important never to allow the chemical product to dry on the bodywork, nor to spray it on very hot or matte surfaces without first moistening them, and to ensure the vehicle is not exposed to sunlight during application. After applying the product, rinse with high-pressure water.

STORAGE INDICATIONS

Do not keep in places exposed to extreme temperatures and avoid direct contact with sunlight.

INDUSTRIAL PRODUCT. FOR PROFESSIONAL USE.

IN CASE OF ACCIDENT, CONTACT THE POISONS INFORMATION SERVICE.

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION

PHYSICAL APPEARANCE.....	Liquid
COLOUR	Yellowish
SPECIFIC WEIGHT	1060 - 1080 kg/m ³
pH.....	12,8 - 13,8

The information contained in this file represents the extent of our technical knowledge about the product on the day it was updated and is given to the user in good faith. Use of this information and the conditions under which the product is used are the exclusive responsibility of the user if used for purposes for which it is not suited.